

Kolíkový zámek s vysokou odolností proti vytržení

FAB Interlock

FAB
ASSA ABLOY

Použití

- Velmi odolný zámek pro zabezpečení dveří, vrat nebo skříní.
- Při překrytí zámku 4mm ocelovou deskou odolnost proti vylomení až 1050 kg.
- Vhodný zámek i pro uzamčení předmětů nebo zajištění trezorů.
- Varianty s monitoringem uzamčení

Výhody

- možné venkovní použití (při zakrytování zámku)
- varianta zámku s ochranou proti nežádoucímu uzamčení
- vysoká odolnost proti vytržení
- varianty s monitoringem a impulzem pro otevření a uzamčení




Popis funkce zámku

Zajišťovací kolík při zavření dveří nebo vrat zajede do vlastního těla elektromagnetického zámku a dvěma západkami je uzamčen. Odemknutí je provedeno přes elektrický impuls na cívku elektromagnetu uvnitř těla zámku a pak je nutně tahem kolík vysunout. Kolík je pevně spojen s pohyblivou částí dveří nebo vrat a druhá uzamykací část zámku je pevně spojena s rámem dveří nebo vrat. **Při zavírání je nutné dodržet sousost pohyblivé části kolíku se zámkem.**

Technické údaje

Napájení	12V nebo 24V DC
Proudový odběr 12V	640 mA
Proudový odběr 24V	180 mA
Rozsah pracovních teplot	-20°C až +60°C
IP krytí	IP42
Průměr zajišťovacího kolíku	14,5 mm nerez
Pevnost proti vylomení	300 kg bez úprav 1050 kg při překrytí 4mm ocelovou deskou 3500 kg totální destrukce
Rozměry (vxšxd)	42,5 x 40 x 73,5
Obsah balení	tělo zámku, zámkový kolík, návod



Objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
Zastrčení kolíku bez blokace 12V	INTV - impulzem otevřen
Zastrčení kolíku bez blokace 24V	INTV24
Zastrčení kolíku bez blokace 12V + monitoring	INTVM
Zastrčení kolíku bez blokace 24V + monitoring	INTVM24
Zastrčení kolíku s blokadí, el. impulzem uvolnit 12V	HOZ - impulzem otevření/zavření
Zastrčení kolíku s blokadí, el. impulzem uvolnit 24V	HOZ24
Zastrčení kolíku s blokadí, el. impulzem uvolnit, kontrola pohybu čelistí – napájení 12V DC	HOZM - monitoring

