


Podlahový dveřní zavírač DC477

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154



POPIS VÝROBKU

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a nastavitelnou zavírací silou
- rozsah síly EN 2-4
- pro požárně odolné a kouřotěsné dveře
- síla zavírače nastavitelná na těle zavírače pomocí ventilu
- použitelné běžné i pro obousměrně otevírané dveře do šířky 1100 mm
- plynule nastavitelná rychlost zavírání a dovírání pomocí termodynamických ventilů
- úhel otevření do 175°
- litinové tělo a pouzdro z pozinkovaného materiálu
- vyměnitelné čepy od +0 do+ 30 mm
- volitelné krycí plechy nerez, satén nerez, mosaz

PROVEDENÍ VÝROBKU

- nerez - krycí plech
- satén nerez - krycí plech
- mosaz - krycí plech

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- AC534 krycí plech
- AC340 výměnné vřeteno Italské 0 mm
- AC341 výměnné vřeteno Italské 5 mm
- AC342 výměnné vřeteno Italské 10 mm
- AC343 výměnné vřeteno Italské 15 mm
- AC344 výměnné vřeteno Italské 20 mm
- AC345 výměnné vřeteno Italské 25 mm
- AC346 výměnné vřeteno Italské 30 mm
- AC583 spodní ramínko Italské levé/pravé
- AC384 horní čep pro jednokřídlé dveře
- AC8 horní čep pro obousměrně otvíratelné dveře
- A612 těsnící hmota
- A115 spodní ramínko

VARIANTY

DC477.5

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 90°

DC477.0

- podlahový dveřní zavírač s vačkovou technologií a aretací v 105°

